



RIGA3 70/55-9 kW

Характеристики на RIGA3 70/55-9 kW

Екстри:



Технически параметри:

Камина на дърва с тристранно стъкло. Дизайн създаден за реновиране на стари камини или създаване на нови.

- Възможност за избор на горивна камера:

- Чугун
- Огнеупорна (refractory)
- Скамолекс
- Горен дымоотвод Ф 150, женски
- Два въздуховода

*Опция кит за въздуховоди

- Система за почистване на стъклото
- Първичен и вторичен въздух индивидуален контрол на регулацията от лост
- Версия (N) – натурална конвекция и версия (V) – принудителна вентилация (попитайте за цената)
- Дръжка Fit (опция)

*Опции:

Италиански Отоплителни Системи

- Кит Air Diffuser
- Вентилационни отвори Split, Bent, Sharp, Origami
- Стойка

Технически параметри

Параметър		Мин/макс
Широчина	см	72
Дълбочина	см	51
Височина	см	55
КПД	%	78
Разход	кг/час	2,5
Мощност:	kW	9
О димоотвод	см	15
О вход въздух	см	10
Тегло:	кг	135
Отопляема площ	куб. м.	235

Цени

Продукт	Количество	Цена
RIGA3 70/55-9 kW	1 бр.	Попитайте

Описание на RIGA3 70/55-9 kW

Камина е създадена да произвежда топъл въздух чрез горене на дърва.
Идеална е за реновиране на стари камини или създаване на нови.

Доставя се сглобена и е готова за използване, като единствено е необходимо да се свърже към комин и входящ въздух.

Входящият въздух се доставя чрез пролука между горивната камера и заустване отдолу. Загрява се чрез контакта си с топлите стени, преди да бъде доставен от стаите.

Загрятият въздух постъпва в стаите чрез предна решетка. Също така може да бъде доставен до съседни стаи чрез въздуховоди.

Топлият въздух може да бъде доставен чрез конвектор или чрез вентилатор.

Необходимо е камината да бъде снабдена с регулатор за версията с вентилатор, за да се регулира скоростта на въздуха във връзка с неговата температура.

Количеството на въздуха за горене, който може да бъде първичен или вторичен (за почистване на стъклото) или третичен – следгоривен, се регулира с клапа.