



KALORINA SERIES 22 E 58 kW

Характеристики на KALORINA SERIES 22 E 58 kW

Технически параметри:

KALORINA SERIES 22 е екологичен котел с иновативна технология, която дава гаранция за постоянно високо ниво на ефективност, ниски емисии и редуцирана консумация на гориво.

Системата включва:

Солидна и здрава модулна структура, която осигурява по-голяма гъвкавост по време на инсталирането и монтажа, което я прави лесна за боравене при преминаването в тесни пространства и при периодичната поддръжка и сервиз

Топлообменник с хоризонтални димни тръби, който благодарение на специалната си геометрия и оптимален дизайн осигурява висока продуктивност.

Биомасата се подава от бункера към горивната камера, чрез захранващ прескачаш разпределителен шнек (за да се предотврати връщане на огън) и компресорен шнек (Stoker) 190 литров бункер, оборудван със сензор подsigуряващ висок работен диапазон.

Електронен панел, който контролира автоматично функциите на запалване, транспортиране на гориво, управление на първичният и вторичният въздушния поток, модулиране на горивната мощност, авто-поддръжка.

Дистанционно за контрол на процеса от разстояние.

Съвместими горива:

- дървени пелети (EN 14961-2)

Други горива:

- дърва (EN 14961-5)

Италиански Отоплителни Системи

- маслинови люспи, натрошени черупки (EN 14961-6)

Бункер отляво - виж снимката.

*опция - БГВ

*Техническите характеристики се отнасят за котел 58 kW

Технически параметри

Параметър		Мин/макс
Широчина	см	125
Дълбочина	см	85
Височина	см	113
Бункер	кг.	140/190
Мощност:	kW	58
Тегло:	кг	355
Отопляема площ	куб. м.	0

Цени

Продукт	Количество	Цена
KALORINA SERIES 22 E 58 kW	1 бр.	Попитайте

Описание на KALORINA SERIES 22 E 58 kW

Котел с дигитално управление за отопление и производство на битова гореща вода*.

Мощности от 23 kW до 115 kW

!!! Обявените технически характеристики са за 58 kW котел.

Не се колебайте да ни потърсите относно информация за останалите мощности!

- бункер за пелети / други гранулирани горива

- двоен шнек - за по-голяма безопасност

- контролен панел с главен прекъсвач

- термометър

- термостат

Италиански Отоплителни Системи

- ръчна настройка на термостата

- индикиращи светли в случай на блокаж на котела

- основен почистващ кит

Съвместими горива:

- дървени пелети (EN 14961-2)

Други горива:

- дърва (EN 14961-5)

- маслинови люспи, натрошени черупки (EN 14961-6)

Бункер отдясно - виж снимката.

*опция - медна серпентина интегрирана в котела

***Техническите характеристики се отнасят за котел 58 kW**

Цените са с вкл. ДДС