



TERMIKA 20/24/28KW

Характеристики на TERMIKA 20/24/28KW

Екстри:



Технически параметри:

- Дигитален дисплей
 - Двойно изолирана врата
 - Вграден затворен разширителен съд
 - Не включва хидравличен КИТ (помпа, предпазен клапан и топлообменник за БГВ.
- По избор според инсталацията. Виж по вече на опции
- Кабел за GSM контролер или термостат

- Корпус от стомана и чугун
- Горивна камера от стомана и чугун
- Пепелник от чугун
- Две врати .Вратата на горивната камера е изолирана с вермикулит (температууроустойчивост до 1100°C) втората е с топлоизолационна вата.
- Седмичен програматор

Сензори на дигиталния дисплей

Италиански Отоплителни Системи

- Шнек в режим on/off
- Меню вход /изход
- Седмичен програматор on/off
- Бутон, за да настроите температурата на водата (H2O)(+,-)
- Бутон за индикация на мотор редуктора (зарежда шнека)
- Сензор термостат – че е програмирания термостат за време на автоматично превключване
- сензор ! ВНИМАНИЕ –показва наличието на аларма

- Автоматично запалване
- Автоматично почистване на горивната камера
- Функционира в автоматичен режим или с ръчно управление
- Вградено чекмедже за пепелно съдържание
- Съдържание на водната риза 35 литра
- Бункер пелети 60кг.

Опции

- Опционален хидравличен КИТ,който се вгражда в котела в комплект с помпа, предпазен клапан и топлообменник.

Варианти според инсталацията на клиента:

1. За отопление модел-R - 650 лв. с ДДС
 2. В комбинация с газов котел отопление и топла вода(БГВ) модел R2
- Опция за управление от разстояние посредством GSM контролер

Технически параметри

Параметър		Мин/макс
Широчина	см	54
Дълбочина	см	71
Височина	см	131
Бункер	кг.	60
КПД	%	90,1
Топла вода:	л.	опция
Разход	кг/час	0,9-2,8
Автономност	часа	20/63
Мощност:	kW	12
Мощност вода:	kW	12
О димоотвод	см	8 М
О вход въздух	см	4
БГВ:		опция
Тегло:	кг	300
Отопляема площ	куб. м.	315

Цени

Продукт	Количество	Цена
ТЕРМІКА 20/24/28KW	1 бр.	Попитайте

Описание на ТЕРМІКА 20/24/28KW

ТЕРМІКА е пелетен котел на италианската марка Edilkamin, предназначен за захранване на отоплителни системи – радиатори (високотемпературни) и подово отопление (нискотемпературни).

Пелетният котел може да бъде комбиниран със слънчеви панели и/или газов котел.



София 1000
Офис бул. "Цар Борис III" 225 А
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Италиански Отоплителни Системи

Можете да програмирате пелетният котел да работи на желаната от Вас температура, както и времето в което искате да се включи или изключи уреда.